



Rutschfestigkeit von Straßenmarkierungen

Proceq SRT 5800

Tragbarer Rutschfestigkeitstester



Richtigkeit

Der Pendeltestwert (PTV) erscheint automatisch auf der OLED-Digitalanzeige, wodurch die Möglichkeit eines Parallaxenfehlers ausgeschlossen wird.



Effizienz

Die digitale Anzeige gibt hilfreiche Hinweise, um den Prüfvorgang zu vereinfachen und zu beschleunigen.



Benutzerfreundlichkeit

Intuitives, benutzerfreundliches Design. Alle historischen Daten werden für einen späteren Abruf gespeichert, und Sie können die Software und die Berichte mit dem Namen, den Farben und dem Logo Ihrer Organisation personalisieren.



Sensor
Technische Daten

| | |
|----------------|---|
| Display | Digitale Option für Pro-Versionen verfügbar |
| Gewicht | 28 kg (61.7 lbs) |



| Standards & Guidelines | Description |
|------------------------|-------------|
| AS/NZS 4586-2013 | |
| AS/NZS 4663-2013 | |
| ASTM E303 | |
| BS 7976-1:2002+A1:2013 | |
| BS 812-114:1989 | |
| BS EN 1097-8:2009 | |
| BS EN 13036-4:2011 | |

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bedienen Inspektoren und Ingenieure auf der ganzen Welt mit der umfassendsten Palette an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.
www.screeningeagle.com

**Fordern Sie ein
Angebot an**



