


Manuelle Filmapplikatoren ZUA 2000

Universal-Folienapplikator



Vielseitigkeit

Universell einsetzbarer Applikator mit einstellbarer Spalthöhe zur Herstellung gleichmäßiger Filme oder keilförmiger Schichten.




Benutzerfreundlichkeit

Einfach zu verwenden. Auf die gewünschte Spalthöhe einstellen und auf den Untergrund legen.



Benutzererlebnis

Spalthöhen von 0 -3000 µm mit einer Breite von 60 bis 220 mm. Für manuelle und automatische Folienanwendungen.






Sensor

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Messmodi | Einstellbare Spalthöhen 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil) Keilförmige Schicht 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil) |
| Abstufung/Auflösung | 5 μm (0,20 mil) |
| Toleranz | $\pm 10 \mu\text{m}$ (0,39 mil) |
| Gewicht | 229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), je nach Ausführung |
| Garantie | 2 Jahre |

Zubehör

| Image | PartNumber | Description |
|---|------------|---|
|  | 43010923 | Proceq Präzisions-Vakuumpatte mit einer Reihe von Löchern mit 1 mm (0,04") Bohrung (43010923) Zubehör |
|  | 43010966 | Proceq Präzisions-Vakuumpatte mit einer Lochreihe von 0,5 mm (0,02") Bohrung (43010966) Zubehör |
|  | 43010906 | Proceq Vakuumpumpe 230 V mit Schlauch (43010906) Zubehör |
|  | 43010924 | Proceq Vakuumpumpe 115 V mit Schlauch (43010924) Zubehör |

| Standards & Guidelines | Description |
|-------------------------------------|-------------|
| ASTM D1640 (Depending on accessory) | |
| ASTM D4748-10 | |
| ASTM D823 | |

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bedienen Inspektoren und Ingenieure auf der ganzen Welt mit der umfassendsten Palette an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.
www.screeningeagle.com

Produktseite

