proceq
A Screening Eagle Company



Permeabilität

Torrent

Durchlässigkeitsprüfgerät zur Beurteilung der Betonqualität vor Ort

Effizienz

Eine Zweikammer-Vakuumzelle und ein Druckregler, die einen Luftstrom im rechten Winkel zur Oberfläche für eine schnelle Beurteilung der Luftdurchlässigkeit gewährleisten

Benutzerfreundlichkeit

Das Gerät verfügt über eine benutzerfreundliche Menütechnik und misst den Druckanstieg als Funktion der Zeit nach einer bestimmten Sequenz

Einfachheit

Die Berechnung des Permeabilitätskoeffizienten kT basiert auf einem einfachen theoretischen Modell für schnelle und genaue zerstörungsfreie Prüfungen vor Ort







Instrument

Technische Daten

Messgröße	Durchlässigkeitskoeffizient kT [10-16m2]
Geräte-Firmware	Datenübertragungsfunktionen an Software von Drittanbietern
Anzeige	128 x 128 Grafik-LCD
Speicher	200 Messwerte
Anschlüsse	RS 232 oder optionaler Adapter auf USB
Messbereich	-10 °C bis +60 °C

Standards & Guidelines	Description
SIA 262-1	

Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bieten Inspektoren und Ingenieuren auf der ganzen Welt das umfassendste Angebot an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.
www.screeningeagle.com

Fordern Sie ein Angebot an

SCREENING EAGLE | proceq

Maschinell übersetzt und automatisch generiert (die englische Version ist maßgebend): 22.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.