proceq
A Screening Eagle Company

Aplicadores de película automáticos

ZAA2600.A

Aplicador automático de película con pantalla táctil capacitiva

Experiencia de usuario

Guía de menú multilingüe en la pantalla táctil con almacenamiento de varios ajustes de perfil de aplicación como la duración de la aplicación y la velocidad de dibujo.

Fiabilidad

Los resultados reproducibles e independientes del operador permiten el almacenamiento de varias configuraciones de perfil de aplicación, como la longitud de la aplicación y la velocidad de dibujo.

Versatilidad

Gracias a su construcción modular y a su diseño compacto, puede equiparse con diferentes kits para aplicaciones como la resistencia al frote, la lavabilidad, la resistencia del color al frote y las pruebas de resistencia al rayado.



Instrumento

Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla táctil TFT (LCD) a color de 5,7", retroiluminación LED, resolución VGA
Área de medición	Longitud de aplicación: hasta 400 mm (15,75") Ancho de aplicación: hasta 300 mm (11,81")
Peso	2600.A: ≈ 20 kg (≈ 44.1 libras)Solo placa de vidrio: 6.4 kg (14.1 libras)
Batería	Fuente de alimentación: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	Rango de temperatura Condiciones ambientales de funcionamiento: 5 °C a +45 °C (41 °F a 113 °F) Humedad relativa: 20 % a 80 %, sin condensación
Características especiales	Velocidad de dibujo:1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69"/s) Resolución: 1 mm/s (0,04"/s)

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D6279	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

Solicitar presupuesto

Traducido por máquina y generado automáticamente (prevalece la versión inglesa): 21.02.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.