



Indicateur d'usure Carboteq


Carboteq

Indication d'usure de haute précision des freins en céramique de carbone



Tranquillité d'esprit

Le suivi précis de la durée de vie du disque de frein permet de décider plus facilement quand remplacer les disques de frein (sécurité) et d'optimiser l'utilisation des disques de frein coûteux (coût).



Simplicité

Un processus de maintenance simple et rapide car aucun démontage de l'ensemble frein de roue n'est nécessaire



Expérience utilisateur

Il suffit de trois étapes pour obtenir les résultats du test maintenir des inspections périodiques fiables pour s'assurer que les disques de frein conformes à la réglementation en matière de sécurité routière



Outil

Spécifications techniques

Échelle native	CQ
Incertitude élargie	0 à 40 °C : U = 2,0 CQ (k = 2) -10 à 60 °C : U = 3,0 CQ (k = 2)
Langues	Instrument : Indépendant de la langue Documentation : 21 langues sont couvertes
Plage de mesure	0,0 à 100,0 CQ
Interface	USB
Laser	Classe 2, < 1 mW, 650 nm
Batterie	3,7 V / 380 mAh Rechargeable via USB (5 VDC/100 mA)
Durée de vie de la batterie	> 10 h
Température de fonctionnement	Sans charge : -10 à 60 °C

Standards & Guidelines	Description
EN/IEC 60825-1	
EN 61000-6-1:2007	
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	
EN/IEC/UL/CSA 61010-1	
IEC 61000-6-1:2005	
IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010	
Class A Digital Device	
FCC Part 15: 2010	



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

[Demander un devis](#)

