

Détection des failles

FD100 UT △

Inspection par ultrasons de différents types de matériaux, métalliques ou non, tels que les composites ou les plastiques.



Prêt pour la mise à niveau



Précision



Interactif

Le Proceq Flaw Detector 100 peut être mis à niveau avec les modes Ultrasonic Time of Flight Diffraction (TOFD) et Phased Array (PA) à tout moment et n'importe où, même sur site. Il offre un matériel exceptionnel et puissant, un véritable générateur d'ondes carrées, une fréquence de numérisation de 200 MHz, une large bande passante du système de 200 kHz à 20 MHz et un codage à deux axes pour offrir aux utilisateurs une solution de mesure extrêmement complète.

Avec un outil de faisceau 3D intégré montrant la pièce, la soudure, le coin, la sonde, la couverture du balayage, et un traceur de rayon interactif en temps réel qui trace la trajectoire du faisceau et l'emplacement de l'indication directement dans la pièce. Cela permet d'évaluer et de communiquer facilement l'emplacement de l'indication.





Outil Spécifications techniques

| Configuration | 2 canaux UT | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Prise pour transducteur | Lemo 1 ou BNC | | |
| Tension d'impulsion | 100 à 450 V (impulsion carrée) | | |
| PRF | 1000 à 1500 Hz | | |
| Plage de gain | 100 dB (par pas de 0,1 dB) | | |
| Bande passante | 0,2 à 22 MHz | | |
| Affichage | TFT 8,4" | | |
| Amélioration du signal | Filtres numériques, lissage, contournement, rejet, moyennage | | |
| Architecture | 2 canaux, fréquence d'échantillonnage réelle de 200 MHz | | |
| Fréquence de numérisation | 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz | | |
| Balayages pris en charge | A, B, C, Top & End | | |
| Nombre de balayages | Jusqu'à 2 | | |
| Nombre de mises en page | 18 | | |
| Mesures | Longueur de trajet, profondeur, distance de surface, DAC, AWS, DGS | | |
| Taille du fichier | Jusqu'à 3 Go | | |
| Génération de rapports | Rapport pdf personnalisable, capture d'écran PNG, option de sortie de fichier CSV | | |
| Codeur | 1 ou 2 axes (entrée en quadrature) | | |
| Langues | Anglais, allemand, français, espagnol, chinois, hongrois, italien, portugais et japonais | | |
| Autonomie de la batterie | 7 heures | | |
| Caractéristiques spéciales | IP66 | | |

| Standards & Guidelines | Description | |
|------------------------|-------------|--|
| ΓΟCT 14782 | | |
| ΓΟCT 55724 | | |
| EN 12668-1 | | |





Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.

www.screeningeagle.com

Demander un devis



