proceq
A Screening Eagle Company



Applicateurs automatiques de films

ZAA2600.C

Testeur d'abrasion linéaire pour les tests de frottement

Expérience utilisateur

L'écran tactile facile à utiliser avec guidage par menu multilingue vous fait gagner du temps en laboratoire et rationalise l'ensemble du processus de test

Efficacité


Stockage de divers paramètres de profil de crockmeter tels que la longueur de course et le nombre de cycles

Fiabilité

La conception stable et ergonomique garantit la longévité et des résultats fiables











Outil

Spécifications techniques

Affichage	Tactile TFT (LCD) couleur 5,7" rétroéclairage LED, résolution VGA
Poids	Jusqu'à 4,5 kg (9,92 lb) peuvent être appliqués
Vitesse de dessin	1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69 "/s), réglage en continu
Résolution	Résolution : 1 mm/s (0,04"/s)

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS MADE

Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

Demander un devis

SCREENING EAGLE | proceq

Traduit à la machine et généré automatiquement (la version anglaise prévaut) : 22.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou ses sociétés affiliées. Tous les droits sont réservés.