




Indicatore di usura Carboteq **Carboteq**

Indicazione di usura ad alta precisione dei freni carboceramici



Tranquillità

Il monitoraggio accurato della durata di vita del disco del freno permette di decidere più facilmente quando sostituire i dischi del freno (sicurezza) e di ottimizzare l'uso dei costosi dischi del freno (costo)



Semplicità

Un processo di manutenzione semplice e che fa risparmiare tempo perché non è necessario lo smontaggio del gruppo freno ruota



Esperienza utente

Solo tre passi per ottenere i risultati del test, mantenendo affidabili le ispezioni periodiche per garantire che i dischi dei freni siano conformi alle norme sulla sicurezza stradale



Scala nativa	CQ
Incertezza ampliata	0 a 40 °C: U = 2.0 CQ (k = 2) da -10 a 60 °C: U = 3.0 CQ (k = 2)
Lingue	Strumento: Indipendente dalla lingua Documentazione: 21 lingue
Campo di misura	0.0 a 100.0 CQ
Interfaccia	USB
Laser	Classe 2, < 1 mW, 650 nm
Batteria	3.7 V / 380 mAh Ricaricabile via USB (5 VDC/100 mA)
Durata della batteria	> 10 ore
Temperatura di funzionamento	Non in carica: da -10 a 60 °C

Presenti in più di 100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, combinando un software intuitivo e sensori di fabbricazione svizzera.

www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo