




## Applicatori di pellicole manuali

# Proceq ZAF 2010

---

Telaio applicatore a 4 lati

---



### Versatilità

Il telaio dell'applicatore può essere usato manualmente o in combinazione con applicatori automatici di film. Sono disponibili varie combinazioni di larghezza e spessore (4 per versione).



### Affidabilità

Un vantaggio significativo che il materiale di rivestimento applicato viene mantenuto all'interno delle pareti di guida, con conseguenti applicazioni pulite e precise.



### Facilità d'uso

Lo spessore del film può essere facilmente scelto posizionando l'applicatore con lo spessore desiderato.



## Software / App spazio di lavoro



## Unità di elaborazione / Sensore

<b>Modalità di misura</b>	4 altezze di gap a seconda della versione :30 / 60 / 90 / 120 $\mu\text{m}$ (1.18 / 2.36 / 3.54 / 4.72 mil) 50 / 100 / 150 / 200 $\mu\text{m}$ (1.97 / 3.94 / 5.91 / 7.87 mil) o 4 su richiesta da 5 - 2.000 $\mu\text{m}$ (0.20 - 78.74 mil)
<b>Geometrie di misura</b>	Larghezza del film a seconda della versione: 60 mm (2.36") 80 mm (3.15") o su richiesta da 20 mm a 200 mm (0.79" - 7.87")

SWISS  MADE

Presenti in più di 100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, combinando un software intuitivo e sensori di fabbricazione svizzera.

[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Richiedi un preventivo

