



Radar a penetrazione del terreno Proceq

## GP8800

---


Ispezioni del calcestruzzo e imaging strutturale con la tecnologia radar SFCW ora sta nel palmo della tua mano

---



### Prestazione

Profondità e chiarezza dei dati superiori grazie all'esclusiva tecnologia radar Swiss Made con tutte le frequenze di cui avrete mai bisogno. Approfondimenti immediati con 3D e Realtà Aumentata.



### Versatilità

Ispezione facile, dai punti più stretti ai muri più alti alle strade più lunghe. Ergonomia superiore per affrontare qualsiasi sfida con il massimo comfort, senza cavi.



### Produttività

Un'applicazione mobile che permette di annotare le misure con voce, foto e commenti. Generare rapporti e condividerli istantaneamente. Accedi ai tuoi dati da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.



## App Proceq GPR

### Specifiche tecniche

<b>Modalità di misura</b>	Scansione superlinea (1000m / 3281 ft) Scansione area (con griglia flessibile fino a 100m2 / 1076 ft2)
<b>Modalità di revisione</b>	Scansione superlinea <sup>1</sup> Scansione A (incl. busta) Visualizzazione migrata Visualizzazione non migrata Visualizzazione divisa <sup>1</sup> Visualizzazione Time-Slice <sup>2</sup> Basic Visualizzazione 3D AR
<b>Visualizzazione avanzata</b>	Time-Slice view Pro Vista 3D Realtà aumentata (AR)
<b>Reporting</b>	Integrazione dello spazio di lavoro Diario automatico Esportazione SEG-Y Generazione istantanea di report Condivisione via URL
<b>Formati di esportazione</b>	JPG PNG CSV SEGY HTML
<b>Specifiche dell'unità di visualizzazione*</b>	Il più recente Apple® iPad consigliato (iPad con iOS 13.6 e versioni successive) Dimensioni dello schermo: Da 7,9" a 12,9" Risoluzione: Fino a 2732 per 2048 Memoria: Fino a 2 TB Peso: Fino a 301 g Fotocamera: Fino a 12MP Wide e 10MP Ultra Wide Opzionali: USB-C, 5G, Face ID
<b>Unità display Sensori*</b>	Scanner LiDAR (opzionale) Giroscopio a tre assi Accelerometro Sensore di luce ambientale Barometro GPS/GNSS integrato

### [App GPR Proceq\\_| Info & compatibilità](#)

1. Solo GP8100; 2. Solo GP8000 Solo GP8100; 2. GP8000 & Solo GP8800; 3. GP8000

& Solo GP8100

\* A seconda del modello di iPad









## Strumento

### Specifiche tecniche

<b>Tecnologia radar</b>	GPR ad onde continue a frequenza spezzata (SFCW)
<b>Gamma di frequenza modulata</b>	400 - 6000 MHz
<b>Profondità di penetrazione</b>	65 cm / 25.6 in
<b>Batteria</b>	Sicura in volo, rimovibile, 4x AA (NiMH)
<b>Dimensioni</b>	8,9 x 8,9 x 7,6 cm 3,5 x 3,5 x 3 in
<b>Peso</b>	487 g / 17,2 oz (senza pacco batteria)
<b>Altezza da terra</b>	0 cm
<b>Antenne</b>	1
<b>Distanza dell'antenna dal bordo</b>	4,5 cm / 1,77 in
<b>Caratteristiche speciali</b>	Ruota senza fili, riconfigurabile in qualsiasi momento senza attrezzi. Polarizzazione incrociata (configurazioni trailing e side-car) Tethering USB-C a pacco batteria/banco di alimentazione
<b>Connessioni</b>	WiFi (802.11n) e USB-C all'unità di visualizzazione
<b>Autonomia</b>	2,5 ore (fino a 8 ore con un power bank da 10.000 mAh, non incluso)

Proceq GP8800 è l'ennesima rivoluzione di Proceq nell'ispezione del calcestruzzo e nell'imaging. La sonda robusta e leggera Swiss Made racchiude la nostra tecnologia radar unica nel suo genere in un ingombro minimo con una chiarezza e una profondità gigantesche. Ciò consente di localizzare i condotti di armatura e i condotti dei tendini, ispezionando in alto, in punti stretti, vicino alle pareti, dal bordo della soletta e in spazi congestionati, come ad esempio sotto i tubi.

## I nostri accessori

Image	PartNumber	Description
	39380010	Kit di aste telescopiche per strumenti GPR Proceq, incluso il supporto universale per tavoletta UTH100...
	79330235	Supporto universale per tablet per il montaggio diretto su Proceq GPR 8000/8100 e Pundit PD8050...
	79330345	Kit di imbracatura toracica per il funzionamento a mani libere di tutti gli strumenti basati su app per iPad:...
	91011110	
	39335130	
	39330076	

Standards & Guidelines	Description
ACI 228.2R.98	
ASTM D4748-10	
ASTM D6087-08	
ASTM D6432-11	
EN 302066 - ETSI	
NCHRP Synesis 255	
SHRP H-672	
SHRP S-300	
SHRP S-325	

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.

[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

[Richiedi un preventivo](#)



Traduzione automatica e generazione automatica (prevale la versione inglese):  
27.05.2026

Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

