Applicatori di film automatici

ZAA2600.C

Tester di abrasione lineare per prove di sfregamento

Esperienza utente

Il touchscreen di facile utilizzo con guida a menu multilingue consente di risparmiare tempo in laboratorio e semplifica l'intero processo di test

Efficienza

Memorizzazione di varie impostazioni del profilo del contachilometri come la lunghezza della corsa e il numero di cicli

Affidabilità

Il design stabile ed ergonomico garantisce longevità e risultati affidabili

Strumento

Specifiche tecniche

Display	Touchscreen TFT (LCD) a colori da 5,7", retroilluminazione a LED, risoluzione VGA
Peso	È possibile applicare fino a 4,5 kg (9,92 libbre)
Velocità di disegno	1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69”/s), regolazione continua
Risoluzione	Risoluzione: 1 mm/s (0,04”/s)

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS MADE

Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo

Traduzione automatica e generazione automatica (prevale la versione inglese): 29.08.2025
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.