



## Applicatori di pellicole manuali

# **ZUA 2000**

## Applicatore di pellicola universale



#### Versatilità

Applicatore per uso universale, con altezza del gap regolabile, per preparare pellicole uniformi o strati cuneiformi.



#### Facilità d'uso

Semplice da usare. Regolare all'altezza del gap desiderata e posizionare sul substrato.



### Esperienza utente

Altezze di gap da 0 -3000 µm con larghezza da 60 a 220 mm. Per applicazioni manuali e automatiche di pellicole .













Modalità di misurazione	Altezze di gap regolabili 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil )Strato cuneiforme 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil)
Graduazione/risoluzione	5 μm (0,20 mil)
Tolleranza	± 10 μm (0,39 mil)
Peso	229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), a seconda della versione
Garanzia	2 anni

#### I nostri accessori

ASTM D4748-10

ASTM D823

Image	PartNumber	Description
	43010923	Proceq Precision-Vacuumplate con una serie di fori da 1 mm (0,04") di foratura (43010923) Accessori
	43010966	Proceq Precision-Vacuumplate con una serie di fori da 0,5 mm (0,02") di foratura (43010966) Accessori
	43010906	Pompa per vuoto Proceq 230 V con tubo flessibile (43010906) Accessori
COMMISS SOON	43010924	Pompa per vuoto Proceq 115 V con tubo flessibile (43010924) Accessori
Standard	s & Guidelines	Description
ASTM D16	540 (Depending on ')	

SWISS	+	MΑ	\DE	
-------	---	----	-----	--



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera. www.screeningeagle.com





