



## Автоматические аппликаторы пленки **ZAA2600.HA**

Автоматический аппликатор пленки для использования с нагреваемыми пластинами




### Пользовательский опыт

Многоязычное меню управления на сенсорном экране с сохранением различных настроек профиля применения, таких как длительность нанесения и скорость протяжки.



### Надежность

Воспроизводимые, не зависящие от оператора результаты позволяют сохранять различные настройки профиля нанесения, такие как длина нанесения и скорость протяжки.



### Универсальность

Благодаря модульной конструкции и компактному дизайну он может быть укомплектован различными наборами для таких задач, как испытания на устойчивость к истиранию, мытью, крокированию и царапинам.



## Датчик

### Технические характеристики

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей                 | Сенсорный 5,7-дюймовый цветной TFT (LCD), светодиодная подсветка, разрешение VGA                |
| Прикладная длина        | Прикладная длина: до $\approx 400$ мм ( $\approx 15,75$ дюйма)                                  |
| Ширина нанесения        | Ширина нанесения: до 300 мм (11,81 дюйма)                                                       |
| Вес                     | 2600.HA: $\approx 24$ кг ( $\approx 52,9$ фунта)только стеклянная пластина: 6,4 кг (14,1 фунта) |
| Батарея                 | Питание: 100 В - 240 В, 50 Гц - 60 Гц                                                           |
| Рабочая температура     | Пластины: нагреваются до 150 °C (302 °F)                                                        |
| Диапазон температур     | Условия окружающей среды для работы: от 5 °C до +45 °C (от 41 °F до 113 °F)                     |
| Относительная влажность | 20% до 80%, без конденсации                                                                     |
| Скорость волочения      | 1 - 500 мм/с (0,04 - 19,69"/с)                                                                  |
| Разрешение              | Разрешение: 1 мм/с (0,04"/с)                                                                    |

| Standards & Guidelines              | Description |
|-------------------------------------|-------------|
| ASTM D1640 (Depending on accessory) |             |
| ASTM D4748-10                       |             |
| ASTM D6279                          |             |
| ASTM D823 (Depending on accessory)  |             |

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Запрос  
цитаты



