




Глянец Zehntner **ZGM 1120**

Портативный прецизионный глянецметр



Универсальный

Измерение криволинейных и ограниченных пространств с легкостью дает надежные и стабильные результаты.



Подключено

Plug-and-play подключение к ПК с передачей данных непосредственно на компьютер.



Простота использования

Управление с помощью одной кнопки и возможность измерения даже очень узких поверхностей.



Датчик

Технические характеристики

Программное обеспечение для ПК	Screening Eagle Workspace
Дисплей	Подключается к компьютеру
Память	Подключается к компьютеру
Режимы измерения	Одиночный, непрерывный
Измерительная геометрия	1-угол: 60°
	2-угол: 20°/60°
	3-угол: 20°/60°/85°
Диапазон измерения №0 – 2000 ед.	
Точность измерения	0–199,9 ед.: $\pm 0,1\%$
	200–2000 ед.: $\pm 0,1\%$
	60°: 90 г (0,198 фунта)
Вес	20°/60°: 96 г (0,212 фунта)
	20°/60°/85°: 120 г (0,265 фунта)
Аккумулятор	питание от USB

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN 67530	
Depending on version:	
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



