



权威超声波

Pundit 200 PE



B 扫描

B-Scan 直接在仪器上构建，因为扫描以一流的分辨率进行。



可升级性

可以升级到多频道。与高精度 GNSS 无关的地形。



多用性

相同的仪器可以与经典的脉冲速度传感器一起使用，以达到浅水和深水目标。



仪器 技术规格

带宽	35 kHz 至 40 kHz
技术	单通道超声波脉冲回波
测量分辨率	0.1 us
脉冲电压	± 50 至 ± 200 V (UPE)
接收器增益	1 至 10'000x (0 至 80 dB)
标称传感器频率	40 kHz
脉冲形状	方波
脉冲延迟	-
通道数	1

Standards & Guidelines Description

ACI 228.2R-13

DGZfP Guideline MC 1

RI-ZFP-TU

ZTV-ING Teil 5 Tunnelbau

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

[请求
报价](#)



proceq

机器翻译并自动生成于 (以英文版为准) : 22.01.2025
版权所有 © 2023 Screening Eagle Technologies AG 或其附属公司。版权所有。