



权威超声波 Pundit 250 Array

混凝土和纤维增强混凝土的深度扫描




模块化

完整的模块化系统允许您通过简单地连接额外的探头来增加通道数量。



实时 B 扫描

独特的实时 B 扫描和全景视图可直接在现场提供高分辨率成像。



多用途

相同的仪器可以与经典的脉冲速度传感器一起使用。



处理单元/传感器

带宽	35 kHz 至 40 kHz
技术	多通道超声波脉冲回波
测量分辨率	0.1 us
脉冲电压	±150 V (UPE)
接收器增益	1 至 10'000x (0 至 80 dB)
标称传感器频率	40 kHz
脉冲形状	方波
脉冲延迟	8 ms – 200 ms
通道数	8 (升级选项为 16)
PC 软件	PL-Link 用于分析数据并将其导出到第三方应用程序
Display	7" 坚固耐用的彩色触摸屏单元 (800 x 480 像素) , 配备双核处理器
内存	内部 8 GB 闪存
连接	USB 主机/设备和以太网
测量模式	实时 B 扫描 全景 B 扫描
测量范围	Ca. 1m 取决于混凝土质量
特殊功能	仪器固件: 原始数据导出 可在测量屏幕上直接访问设置
传感器	Dry-contact Pundit Array 传感器, 手柄上有辅助 LCD 显示屏和控制按钮

SWISS  MADE

我们在 100 多个国家/地区开展业务, 为世界各地的检验员和工程师提供最全面的检测技术解决方案, 结合直观的软件和瑞士制造的传感器。

www.screeningeagle.com

请求报价