



## 曾特纳光泽 ZGM 1130

适用于所有光泽度范围的触摸屏显示器




### 精确性

结果稳定可靠。



### 使用方便

具有单次、多次甚至连续扫描光泽度测量功能。



### 多用性

多功能测量和数据分析软件。



## 仪器 技术规格

PC 软件	巡鹰智检Workspace
界面	2.4" 触摸屏
内存	100 万个测量值
测量模式	Sensor Adaptation V( $\lambda$ )
测量几何形状	1-角度：60° 2-角度：20°、60° 3-角度：20°、60°、85°
测量范围	0 - 2'000 GU
测量精度	0 - 199.9 GU : $\pm 0.1\%$ 200 - 2'000 GU : $\pm 0.2\%$
重量	420 克 (0.93 磅)
电池	锂离子

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D4039	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN 67530	
EN 13300	
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

请求报价



