proceq
A Screening Eagle Company



在线 Zehntner 光泽度计

ZOL 1150

量身定制的工业光泽度测量系统

高性能

较大的测量区域的连续光泽值连续记录，为工业生产中的在线质量控制进行了优化。

出色的操控性

独特的自动原位校准简化了处理并显着减少了保持时间 自动测量距离校正确保精确和非接触式测量。

精确性

在生产过程中在线监测光泽度和光泽度，每秒测量多达 1000 次。瑞士品质确保高精确度。











仪器
技术规格

几何形状	20°、60°、85°（取决于版本）
测量精度	0 - 199.9 GU：≈0.2 GU，0 - 1999 GU：≈2 GU*
测量区域	20°：22 mm x 20 mm (0.87” x 0.79”) 60°：29 mm x 14 mm (1.14” x 0.55”) 85°：114 mm x 11 mm (4.49”) x 0.43”)
接口	以太网
模拟输出	0-10 V、0-20 mA 或 4-20 mA
光源	LED
电源	24 VDC, ±10%
功耗	max. 18 瓦
工作温度	-10°C 至 + 50°C（12 °F 至 122 °F）
到材料的测量距离 测量位置	20°/60°：10 mm (0.39”) 85°: 2.7 mm (0.11”)
测量头尺寸	20°/60°：339 mm x 142 mm x 243 mm 20°/60°：13.35” x 5.59” x 9.57” 85°：339 mm x 142 mm x 250 mm 85°：13.35“ x 5.59“ x 9.84“

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN EN ISO2813	DIN EN ISO2813
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS MADE

我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

请求报价

SCREENING EAGLE | proceq

机器翻译并自动生成于（以英文版为准）： 25.08.2026
版权所有 © 2023 Screening Eagle Technologies AG 或其附属公司。版权所有。