



Applicatori di film automatici **ZAA2300**

Applicatore di film automatico



Facilità d'uso

Progettazione ridotta a ciò che conta davvero. Il lavoro viene svolto come ci si aspetta. Bloccate il vostro campione in modo sicuro, utilizzate gli applicatori di vostra scelta, impostate la gamma di disegno e la velocità - AVVIAMENTO



Precisione

La precisione svizzera garantisce che l'applicatore funzioni sempre alla stessa velocità e con un movimento estremamente fluido. Questo garantisce superfici riproducibili e perfette



Durabilità

Con un'autonomia senza precedenti e una manutenzione pressoché inesistente, questo strumento rappresenta la migliore qualità svizzera.



Sensore

Specifiche tecniche

Lunghezza applicazione	Lunghezza applicazione: fino a 400 mm (15,75")
Larghezza di applicazione	Larghezza di applicazione: fino a 300 mm (11,81")
Peso	20 kg (44,1 libbre) solo lastra di vetro: 6,4 kg (14,1 libbre)
Batteria	Alimentazione: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura di funzionamento	Condizioni ambientali per il funzionamento: Intervallo di temperatura: da 5°C a +45°C (da 41 °F a 113 °F) Umidità relativa: dal 20% all'80%, senza condensa
Intervallo di temperatura	Condizioni ambientali di funzionamento: 5°C a +45°C (da 41 °F a 113 °F)
Umidità relativa da	20% a 80%, senza condensa
Velocità di disegno	ZAA2300 1mm/s ZAA2300.F 2,5mm ZAA2300.FF 5mm/s1mm/s
Risoluzione	A seconda della versione: 1 mm/s, 2,5 mm/s o 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presenti in più di 100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, combinando software intuitivo e sensori fabbricati in Svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un
preventivo



