



Aplicadores automáticos de filme

ZAA2300

Aplicador Automático de Filme



Fácil de usar

Design reduzido ao que realmente importa. Faça o seu trabalho como espera. Fixe a sua amostra com segurança, utilize os aplicadores da sua escolha, defina o intervalo de desenho e a velocidade - START



Precisão

A precisão suíça garante que o aplicador funciona com a mesma velocidade e um movimento super suave - sempre e sempre. Isto garante superfícies de película reproduzíveis e perfeitas



Durabilidade

Com um tempo de vida sem precedentes e quase sem necessidade de manutenção, este instrumento representa a qualidade suíça no seu melhor











Sensor Especificações técnicas

Comprimento da aplicação	Comprimento da aplicação: até 400 mm (15,75 ")		
Largura da aplicação	Largura da aplicação: até 300 mm (11,81 ")		
Peso	20 kg (44,1 lbs) apenas placa de vidro: 6,4 kg (14,1 lbs)		
Bateria	Fonte de alimentação: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz		
Temperatura operacional	Condições ambientais para a operação: Faixa de temperatura: 5 ° C a + 45 ° C (41 ° F a 113 ° F) Umidade relativa: 20% a 80%, sem condensação		
Faixa de temperatura	Condições ambientais para operação: 5 ° C a + 45 ° C (41 ° F a 113 ° F)		
Umidade relativa	20% a 80%, sem condensação		
Velocidade de desenho	ZAA2300 1 mm / s ZAA2300.F 2,5 mm ZAA2300.FF 5 mm / s1 mm / s		
Resolução	Dependendo da versão: 1 mm / s, 2,5 mm / s ou 5 mm / s		

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	





Presente em mais de 100 países, atendemos inspetores e engenheiros em todo o mundo com a mais abrangente gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça. www.screeningeagle.com

Solicite um orçamento



