


Aplicadores manuais de filme ZUA 2000

Aplicador de película universal



Versatilidade

Aplicador para uso universal, com altura de abertura ajustável, para preparar películas uniformes ou camadas em forma de cunha.



Fácil de usar

Simples de utilizar. Ajustar à altura desejada do espaço e colocar no substrato.



Experiência do usuário

Alturas de abertura de 0 -3000 µm com largura de 60 a 220 mm. Para aplicações manuais e automáticas de película.



Sensor

Especificações técnicas

| | |
|----------------------------|---|
| Modos de medição | Altura de fenda ajustável 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil) Camada em forma de cunha 0 μm - 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil) |
| Graduação/resolução | 5 μm (0,20 mil) |
| Tolerância | $\pm 10 \mu\text{m}$ (0,39 mil) |
| Peso | 229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), dependendo da versão |
| Garantia | 2 anos |

Nossos acessórios

| Image | PartNumber | Description |
|---|------------|---|
|  | 43010923 | Placa de vácuo de precisão Proceq com uma série de orifícios de perfuração de 1 mm (0,04 ") (43010923) Acessórios |
|  | 43010966 | Placa de vácuo de precisão Proceq com uma série de orifícios de furação de 0,5 mm (0,02 ") (43010966) Acessórios |
|  | 43010906 | Bomba de vácuo Proceq 230 V com mangueira (43010906) Acessórios |
|  | 43010924 | Bomba de vácuo Proceq 115 V com mangueira (43010924) Acessórios |

| Standards & Guidelines | Description |
|-------------------------------------|-------------|
| ASTM D1640 (Depending on accessory) | |
| ASTM D4748-10 | |
| ASTM D823 | |

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, atendemos inspetores e engenheiros em todo o mundo com a mais abrangente gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



