



Испытания покрытий и пленок Proceq

Proceq ZHT 2093

Карманный твердомер




Простота применения

Просты в обращении



Представление

Точное позиционирование



Универсальность

Легкое считывание различных усилий



Датчик

Технические характеристики

Размеры: доступны
наконечники диаметром 0,5
мм [0,02 дюйма], 0,75 мм
[0,03 дюйма] и 1,0 мм [0,04
дюйма]

Вес 73 г [0,16 фунта]

3 пружины давления

Белый: Силы: 0–3 Н (0–0,3 кг), Разрешение:
10 г [0,02 фунта]

Особые характеристики

Синий: Силы: 0–10 Н (0–1 кг), Разрешение:
50 г [0,11 фунта]

Красный: Силы: 0–20 Н (0–2 кг),
Разрешение: 100 г [0,22 фунта]

Наши аксессуары

Image	PartNumber	Description
	43010915	Наконечник 1,0 мм [0,04 дюйма] (43010915) Принадлежности
	43010916	Наконечник 0,5 мм [0,02 дюйма] (43010916) Принадлежности
	43010929	адаптер для испытаний на устойчивость к царапинам и царапинам (43010929) Принадлежности

Standards & Guidelines	Description
DIN 55656	
DIN SPEC 91064	
Volkswagen TL 226	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



