Удельное сопротивление

Resipod

Комплексное решение для измерения удельного электрического сопротивления бетона

Производительность

Универсальное решение для испытания удельного электрического сопротивления бетона как в лаборатории, так и на объекте

Высокое качество

Надежный, точный, в соответствии со стандартами. Быстрее, чем лабораторные испытания RCP

Надежность

Прочная водонепроницаемая конструкция для использования в различных условиях и средах.

Датчик

Технические характеристики

Измеренная величина	Удельное электрическое сопротивление [кОм · см]
Точность	От ± 0,2 до ± 2 кОм · см (в зависимости от диапазона удельного сопротивления)
Функционал прибора	Максимальное разрешение, доступное для прибора для измерения удельного сопротивления Индикация тока и качества контакта Удержание, сохранение и удаление значений
ПО для ПК	ResipodLink для просмотра и обработки данных на ПК с возможность изменения расстояния между электродами.
Дисплей	Пиксельный графический ЖК-дисплей
Память	500 измерений
Интерфейс	USB-B
Диапазон измерений	от 1 до 1000 кОм · см (в зависимости от расстояния между электродами)
Датчики / электроды	В дополнение к стандартному датчику Веннера с шагом 50 мм или 38 мм (1,5 дюйма) доступны дополнительные электроды с регулируемым шагом и аксессуары для измерения объемного удельного сопротивления.

Standards & Guidelines	Description
AASHTO T358-15	
ASTM 1876	
CSA A23_2_19	
EN 12390-19 2021	

Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос цитаты

Машинный перевод и автоматическая генерация на (английская версия преобладает): 18.04.2024
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG или ее дочерние компании. Все права защищены.